

ÇOK AMAÇLI SALON, TAKIM İSİMLERİ YAZILABİLİR YARI PROFESYONEL SKORBORD SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu teknik şartname, spor salonları için alımı yapılacak skorbord sistemleri için geçerlidir. Skorbord; Basketbol, Voleybol, Hentbol, Hokey ve Futsal gibi salon sporlarında kullanılabilir olmalıdır. Skorbord sistemi, FIBA Level 2 onayına sahip olacaktır. Skorbord sistemi IHF ve FIVB kurallarına uyumlu olmalıdır. Daha önce basketbolda EuroCup, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Kupası ve Dünya Şampiyonası gibi organizasyonlarda kullanılmış olmalıdır. Salonun yapısına uygun yerleşim yapılmalıdır.

Skorbord Sistemi İçeriği

- Takım İsmi, Skor, Periyot, Oyun Süresi, Takım Faul, Mola Süresi ve Oyuncu Faul Panosu
- 24-14 Saniye Cihazları
- Kumanda Birimleri
- Basketbolda Pota İçin İkaz Işık Sistemi
- 24-14 Saniye Cihazları İçin Pota Montaj Aparatları
- Skorbord İçin Montaj Aparatı

1. TAKIM İSMİ, SKOR, PERİYOT, OYUN SÜRESİ, TAKIM FAUL, MOLA SÜRESİ VE OYUNCU FAUL PANOSU

Pano, üç bölümden oluşacak ve ortasında takımların isimleri, skorları, oyun süresi, takım faulleri, periyot, takım molaları ve mola süresi, panonun sağında ve solunda oyuncu forma numarası ve faul sayısı bilgilerinin verildiği göstergeler bulunacaktır. Orta bölümün üstünde takım isimleri, takım isimlerinin altında takım skorları, altta oyun süresi ortalanmış şekilde, oyun süresinin altında ortada periyot ve periyotun sağında ve solunda hücum eden takımı belirtmek için iki ok ve takım faulleri, en altta sağda ve solda takımların mola haklarını belirtmek için üç nokta ve ortada mola süresi monteli olmalıdır. Panonun sağ ve solunda bulunan oyuncu bilgileri göstergeleri için simetrik bir görünüm olacaktır. Takımlara ait oyuncu bilgileri 12 adet oyuncu için sırasıyla oyuncu forma numarası ve oyuncu faul sayısı gösterilecektir.

a) Takım İsmi Göstergeleri

- Takım isimleri; ister kumanda ile bağlantısı sağlanan harici bir klavye ile, ister bilgisayara veya başka bir kumandaya gerek duyulmadan ana kumanda üzerinde bulunan membran tuş takımı ile yazılabilir olmalıdır.
- Kullanılacak karakterin genişliğine bağlı olarak bir takım ismi 8 karaktere kadar destekleyecek şekilde olmalı ve karakter yüksekliği 16 cm'den küçük olmamalıdır.
- Takım ismi panoları led modül şeklinde olmalıdır. Sarı olması tercih nedenidir.
- Takım isimleri için Latin alfabesinin yanı sıra aşağıdaki özel karakterlerde yazılabilir olmalıdır:
 - Büyük harf: Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, À, Á, Â, Ä, Æ, È, É, Ê, Ë, Ì, Í, Î, Ï, Ñ, Ò, Ó, Ô, Õ, Ù, Ú, Ý, Ž, Æ, ß
 - Küçük harf: ç, ğ, ı, ö, ş, ü, à, á, â, ä, æ, è, é, ê, ë, ì, í, î, ï, ñ, ò, ó, ô, õ, ù, ú, û, ý, ž, æ, ß

b) Skor Göstergeleri

- Skor göstergeleri, iki takım için üçer dijital olmalıdır.

- 0-199 arasında deęer gsterilebilir olmalıdır.
- Skor dijitlerinin rengi, her takım iin aynı renk olmalıdır. Beyaz olması tercih nedenidir.
- Dijit ykseklięi en az 25 cm olmalıdır.
- Skor gsterilmeyen haneler snk kalmalıdır.

c) Oyun Sresi Gstergesi

- Oyun sresi, iki hane dakika ve iki hane saniye toplam 4 dijit olmalıdır.
- Zaman, oyun kurallarına gre ileri veya geri sayımlı olarak kullanılabilir.
- Bir periyotun sresi 00:00-99:59 zaman aralıęında istenen deęere ayarlanabilir olmalıdır.
- Oyun sresinin son 60 saniyesinde, saniyenin 1/10'luk dilimleri gsterilmelidir.
- Oyun sresinin 100 dakika iindeki maksimum toleransı ± 0.1 saniye olmalıdır.
- Oyun sresi bitiminde sesli uyarı sinyali verilmelidir.
- Oyun sresi dijitlerinin sarı renk olması tercih nedenidir.
- Dijit ykseklięi en az 25 cm olmalıdır.

d) Periyot / Set Gstergesi

- Periyot, tek dijit olmalıdır.
- 0-9 arasında deęer gsterilebilir olmalıdır.
- Periyot dijitinin beyaz renk olması tercih nedenidir.
- Dijit ykseklięi en az 20 cm olmalıdır.
- Basketbolda oynanan periyot gsterilirken, voleybolda ise oynanan set gsterilmelidir.
- Basketbolda, FIBA kurallarına uygun olacak řekilde uzatma periyodu "O" harfi ile gsterilmelidir.
- Periyot/set gstergesinin deęeri arttıęında ya da azalıęında, oyun saati ve mola gstergeleri oyun trne gre otomatik olarak ayarlanabilir olmalıdır.

e) Takım Faul Gstergeleri

- Takım faul gstergeleri, her takım iinde birer dijit olmalıdır.
- 0-9 arasında deęer gsterilebilir olmalıdır.
- Faul dijitlerinin rengi, her takım iin aynı renk olmakla birlikte kırmızı olmalıdır.
- Dijit ykseklięi en az 23 cm olmalıdır.
- Basketbolda, FIBA kurallarına uygun olacak řekilde takımların 4. faulden sonraki zamanın bařlatılmasıyla gstergelerde kare olarak gsterilmelidir.
- Oyunculara faul verilmesi durumunda takım faulnn deęeri otomatik olarak artmalıdır. Ancak ana kumanda zerinden de oyuncuya faul girilmeden takımın faul deęiřtirilebilir olmalıdır.
- Takım faulleri, periyot deęiřimlerinde oyun trne gre otomatik olarak ayarlanmalıdır.

f) Mola Gstergesi

- Mola gstergesi, her takım iin er adet en az 5 cm kenar lsnde kare noktalar řeklinde olmalıdır.
- Mola gstergesinin sarı renk olması tercih nedenidir.

g) Mola Sresi Gstergesi

- Mola sresi gstergesi, iki dijit olmalıdır.
- 0-99 arasında deęer gsterilebilir olmalıdır.
- Mola sresi dijitlerinin sarı renk olması tercih nedenidir.

- Dijit yüksekliği en az 20 cm olmalıdır.
- Mola süresi geri sayımlı olarak kullanılmalı ve süre saymaya başladığında noktasal mola göstergeleri flaş yapacak şekilde yanıp sönmelidir.
- Mola başlangıç ve bitimlerinde sesli uyarı sinyali verilmelidir. Ayrıca mola bitiminden önce ana kumandada ayarlanan sürede sesli uyarı sinyali verilebilmelidir. Uyarı sesleri isteğe bağlı olarak kapatılabilir.
- Hangi takım mola alırsa, o takımın hem noktasal mola göstergeleri hem de mola süresi göstergeleri kullanılabilir olmalıdır.
- İstendiğinde, 24 saniye cihazlarında mola süresini gösterebilecek şekilde kumanda üzerinden kolayca programlanabilir olmalıdır.

h) Hücum / Servis Göstergesi

- Basketbolda hücum eden takımı, voleybolda oyunu başlatmak için servis atacak takımı belirtmek için kullanılan göstergelerdir.
- Her takım için birer adet ok olmalıdır.
- Göstergelerin kırmızı renk olması tercih nedenidir.

i) Oyuncu Forma Numarası Göstergeleri

- Oyuncu forma numarası göstergeleri, iki takımın her oyuncusu için ikişer dijit olmalıdır.
- 0-99 (00 dahil) arasında değer gösterilebilir olmalıdır.
- Oyuncu forma numaraları dijitlerinin rengi, her oyuncu için aynı renk olmalıdır. Sarı olması tercih nedenidir.
- Dijit yüksekliği en az 10 cm olmalıdır.
- Basketbol ve hentbol müsabakalarında oyunculara ait forma numaraları gösterilmelidir.
- Takım kadrosunun panodaki oyuncu satırından az olması durumunda oyuncu forma numaraları tamamen sönük olarak ayarlanabilmelidir.
- Voleybolda oyuncu forma numarası göstergeleri setleri göstermek için kullanılmalıdır.

j) Oyuncu Faulü Göstergeleri

- Oyuncu faulü göstergeleri, iki takımın her oyuncusu için birer dijit olmalıdır.
- 0-9 arasında değer gösterilebilir olmalıdır.
- Oyuncu faulü dijitlerinin rengi, her oyuncu için aynı renk olmakla birlikte kırmızı olmalıdır.
- Dijit yüksekliği en az 10 cm olmalıdır.
- Oyunculara faul girilmesi durumunda takım faulünün değeri otomatik olarak artmalıdır.
- Oyuncu faulleri; basketbolda, FIBA ve Euroleague maçları için maksimum 5, hentbolda maksimum 3 olarak gösterilmelidir.
- Basketbol ve hentbolda maç başladığında oyuncu faulleri göstergeleri sönük kalmalı ve oyuncuya faul verildiğinde bu göstergeler çalışır hale gelerek sadece faul verilen oyuncunun göstergesi görülmeli, değer almayan göstergeler sönük kalmalıdır.
- Oyuncu faulleri değiştiğinde en az 3 kez flaş yaparak dikkat çekmelidir.

2. 24-14 SANİYE CİHAZLARI

FIBA Level 2 onaylı ve bu standartlara göre tasarlanmış tek taraf için tek yüzlü 1 adet olacak şekilde karşılıklı potalar üzerine monte edilen oyun süresinin ve hücum süresinin geri sayımlı olarak gösterildiği cihazlardır.

- Hücum süresi durdurulduğunda oyun zamanı göstergeleri çalışmaya devam etmelidir.

- Oyun süresi, 24 saniyenin altına düştüğünde hücum süresi göstergeleri ya hiç çalışmamalı ya da oyun süresi ile senkron çalışmalıdır.
- Hücum süresi 0-99 saniye aralığında değer gösterilebilir olmalıdır.
- Cihazlar 24 saniyeden başlama, kalan saniyeleri gösterecek şekilde durdurulabilme ve kaldığı saniyeden tekrar başlama özelliğine sahip olmalıdır.
- Hücum süresinin bitiminde sesli uyarı sinyali verilmelidir.
- Cihazlar, FIBA standartları gözetilerek pota üst tarafına monte edilmelidir. Pota üzerlerine monteleri mümkün olmadığı durumlarda tavandan pota üstüne gelecek şekilde asılabilir olmalıdır.
- Oyun süresi dijital yüksekliği en az 13 cm ve hücum süresi dijital yüksekliği en az 25 cm olmalıdır.
- Oyun süresi, skorbord üzerinde bulunan oyun süresi göstergesi ile aynı renk olmalıdır.
- Oyun süresi rengi sarı ve hücum süresi rengi kırmızı olmalıdır.
- Potayı çevreleyen FIBA koşullarına uygun kırmızı panya ışıkları potaya monte edilmelidir. Oyun süresi bitiminde bu ışıklar en az 2 saniye yanık kalmalıdır.
- Potanın üst kısmında FIBA koşullarına uygun sarı panya ışıkları potaya monte edilmelidir. Hücum süresi bitiminde bu ışıklar en az 2 saniye yanık kalmalıdır.
- Bir takım için hücum süresi bitiminde ve oyun süresi bitiminde kullanılan ses sinyalleri farklı tonda olmalıdır.
- Ses sinyallerinin şiddeti en az 120 dBA (1 m) olmalıdır.
- Hücum süresi kumandasında bulunan 24s ve 14s butonlarına aynı anda basılması durumunda cihazlar üzerinde gösterilen hücum süresi kaldırılmalı ve dijitaler sönük kalmalıdır.
- Oyun süresi 24 saniye ya da 14 saniyenin altına indiğinde hücum süresi kumandasında bulunan ilgili tuşlar kullanılırsa, hücum süresi dijitaleri otomatik olarak kapatılmalıdır.
- Cihazlar, basketbolda Euroleague ve EuroCup gibi liglerin müsabaka kurallarına uygun programsal ve donanımsal yapıya sahip olmalıdır.

3. KUMANDA BİRİMLERİ

Ana kumanda, hücum süresi kumandası ve oyun zamanı kumandası olmak üzere üç farklı kumanda birimi bulunacaktır. Kumandalarda bulunan butonların üzerinde yaptıkları işlevi gösterir uluslararası normlara uygun yazım olacaktır. Kumandalarda kullanılan bağlantı konektörleri, kalite standartlarına uygun ve kolay sökölüp takılabilir olmalıdır.

a) Ana Kumanda

- Ana kumanda, hücum süresi kumandasını ve oyun zamanı kumandasını desteklemelidir.
- Farklı sporların ayarlamaları ana kumanda birimi üzerinde kolayca yapılabilir olmalıdır.
- Kumandanın; basketbol, voleybol, hentbol, futsal, 3x3 basketbol, çim hokeyi, salon hokeyi, hokey 5S, buz hokeyi, su altı hokeyi, rink hokeyi, roller inline hokey, florbol, su topu vb. en az 13 spor branş desteği olmalıdır.
- Basketbol için FIBA, Euroleague, 3x3 ve NBA müsabakaları desteklemelidir.
- Kumanda üzerinde oynanan oyuna ait tüm bilgilerin görülebildiği son teknolojiye uygun renkli en az 7 inç büyüklüğünde TFT ekran bulunmalıdır. Ekran çözünürlüğü en az 800x480 piksel olmalıdır.
- Kumanda, üzerinde uzun ömürlü ve binlerce basma yeteneği sağlayan baskılı su geçirmez butonlar bulunan alüminyum ön koruma üzerine yapıştırılmış tuş takımına sahip olmalıdır.
- Kumanda ile bağlantısı yapılabilen bir klavye ve membran tuş takımı üzerinden takım ve oyuncu isimleri bilgisayara gerek duyulmadan yazılabilir olmalıdır.

- Kumanda Latin alfabesinin yanı sıra farklı dillerde de kullanılan aşağıdaki özel karakterleri destekliyor olmalıdır. Bu karakterler gerek menülerde gerekse oyuncu ve takım isimleri yazmada kullanılabilir olmalıdır.
 - Büyük harf: Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, À, Á, Â, Ä, Æ, È, É, Ê, Ë, Ì, Í, Î, Ï, Ñ, Ò, Ó, Ô, Õ, Ú, Û, Ý, Ž, Æ, ß
 - Küçük harf: ç, ğ, ı, ö, ş, ü, à, á, â, ä, æ, è, é, ê, ë, ì, í, î, ï, ñ, ò, ó, ô, ù, ú, û, ý, ž, æ
- Kablosuz (RF) bağlantı desteği olmalıdır. Gerektiğinde kablosuz bağlantı sinyalleri ana kumanda üzerinden yazılımsal olarak kapatılabilir olmalıdır.
- Türkçe, İngilizce, Fransızca ve İspanyolca olmak üzere en az 4 dil desteği olmalıdır.
- Ana kumanda aracılığıyla skorbordta 100 seviyeli ışık ayarı yapılabilir olmalıdır.
- Kumandadan kontrol ile tüm göstergeler kapanabilir olmalı ve göstergelerin ledleri ve adresleri test edilebilir olmalıdır.
- Oyun süresi, mola süresi, devre arası süresi ve basketbolda hücum süresi olarak belirlenen 24 saniye ve 14 saniye süreleri gibi oyunların kendi kurallarına uygun ayarlamalar ana kumandadan özelleştirilebilir olmalıdır.
- Oyun esnasında alınan molaların bitiminden önce verilecek uyarı sinyalinin zamanı ayarlanabilir olmalıdır.
- Periyot bitimlerinde bir sonraki periyot geçişleri otomatik yapılabilme seçeneği olmalıdır.
- Periyot geçişlerinde faul ve mola değerleri FIBA kurallarına göre ana kumanda tarafından otomatik düzenlenmelidir.
- Periyotlar arası mola sürelerinin otomatik verilebilme seçeneği olmalıdır.
- Periyotlar arası mola süreleri hakemler sahadan çıkmadan ayarlanmış olarak bekletilmeli ve hakemlerin sahadan çıkmasıyla start butonuna basılmasıyla saymaya başlamalıdır.
- Periyot geçişlerindeki molanın bitiminden önce verilecek uyarı sinyalinin zamanı ayarlanabilir olmalıdır.
- Takım ya da medya molaları oyuncular sahadan çıkmadan ayarlanmış olarak bekletilmeli ve oyuncuların saha kenarına gelmelerinin akabinde start komutuna bağlı olarak saymalıdır.
- Ana kumandada, kumanda üzerindeki zaman ile skorbord ve 24 saniye cihazları üzerindeki zaman farkı 0.05 saniyenin altında olmalıdır.
- Tek bir işlemde sadece oyun bilgileri, sadece oyuncu bilgileri ya da tüm bilgiler sıfırlanabilir olmalıdır.
- Tüm oyuncu, takım ve zaman bilgileri; basketbol, voleybol, hentbol, futsal, hokey ve su topu branşlarında ayrı ayrı hafızalarda saklanabilir olmalıdır.
- Takımlara ait skorlar alınan skor sayısına göre Score +1, Score +2, Score +3 ve Score – tuşlarıyla tek seferde kontrol edilebilir olmalıdır.
- Basketbolda 14, hentbolda 16 oyuncuya kadar oyuncu bilgileri gösterilebilir ve kontrol edilebilir olmalıdır.
- Hentbol için kumanda üzerinde takımlara ait 5 farklı oyuncuya kadar için beş adet ceza süresi takip edilebilir olmalıdır.
- Hentbolda bir oyuncunun ceza süresi mevcutken tekrar ceza süresi verilmesi durumunda mevcut sürenin üzerine yeni alınan ceza süresi eklenerek farklı satır kullanılmadan gösterilmelidir.
- Basketbolda maç esnasında son alınan faul, skorbordun ceza süre süresi panosu üzerinde faulü alan oyuncunun forma numarası ve oyuncunun maçtaki kaçınıcı faulü olduğu 10 saniye boyunca flaş yapılarak gösterilebilir olmalıdır.

- Basketbolda sesli uyarı sinyalleri ve pota ışıkları birbirinden bağımsız olarak kontrol edilebilir olmalıdır. Yani mola ve manuel sesli uyarı sinyallerinde pota ışıkları aktif olmadan sesli uyarı sinyalleri duyulabilir olmalıdır.
- Voleybolda hem ana ekran hem de skorbord üzerinde saat veya ileri sayımlı bir zaman gösterilebilir olmalıdır. Gerektiğinde zaman bölümü sönmek kalabilmelidir.
- Elektrik kesintisi yüzünden skorbordun yeniden açılması durumunda, kumanda üzerindeki tüm veriler tek işlemde yenilenebilir olmalıdır.
- RS485 Half Duplex tek hat üzerinden oyun, oyuncu ve takım bilgileri, 1 km mesafeye kadar gönderilebilir olmalıdır.
- Skorbord üzerinde fiziksel değişiklik haricindeki tüm güncellemeler kumanda yazılımı ile yapılabilir olmalıdır.
- Ana kumandadan yapılabilen ayarlama ile mola süreleri 24 saniye cihazlarının hücum süresi bölümünde gösterilebilir olmalıdır.
- Kumanda sistemi uzaktan ve içi açılmadan güncelleme alabilecek donanıma sahip olmalıdır.
- Ana kumanda kasası alüminyumdan imal edilmiş olmalıdır.
- IP54 standartlarına sahip olmalıdır.

b) Hücum Süresi Kumandası

- Ana kumanda ile birlikte ve senkron çalışabilmelidir.
- Hücum süresini kontrol etmek için 24s, 14s, Start ve Stop butonları bulunmalıdır.
- 24s ve 14s butonlarına aynı anda basıldığında 24 saniye cihazları üzerinde bulunan hücum süresi göstergesi kapanmalıdır.
- Oyun süresi durması durumunda hücum süresi senkron olarak durmalıdır.
- Müsabaka başlamadan önce hücum süresi başlatılamaz olmalıdır.
- 0,5 kg'dan hafif ve kolaylıkla avuç içine alınarak kullanılabilir olmalıdır.
- Kumanda ABS malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- IP54 standartlarına sahip olmalıdır.

c) Oyun Zamanı Kumandası

- Ana kumanda ile birlikte ve senkron çalışabilmelidir.
- Oyun süresinin başlatılması, durdurulması ve sesli uyarı sinyallerinin manuel olarak kontrol edilmesini sağlamalıdır.
- 0,5 kg'dan hafif ve kolaylıkla avuç içine alınarak kullanılabilir olmalıdır.
- Kumanda ABS malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- IP54 standartlarına sahip olmalıdır.

GENEL TEKNİK HUSUSLAR

- Panonun tamamı alüminyumdan imal edilmelidir.
- Pano yüksekliği en az 150 cm, genişliği en az 220 cm olmalıdır.
- Pano kalınlığı en fazla 8,5 cm olmalıdır.
- Göstergelerde, SMD led kullanılmalı ve dijitaler 7 segmentli yapıda olmalıdır.
- Göstergelerde, bir veya birkaç ledin bozulması halinde ledlerin bulunduğu segment tamamen sönmemelidir.
- Kamera çekimlerinde netlik açısından tüm nümerik göstergeler statik sürüm teknolojisine sahip olmalıdır.

- Skorbord seyirciler, hakemler ve oyuncular tarafından rahatlıkla görülebilir alandaki sağlam zemine güvenlik gözetilerek monte edilmelidir.
- Konektörler kolay sökülüp takılabilir olmalı ve nemden etkilenmemelidir.
- Panonun önünde ışık yansımaları engelleyici özel reflekte veya leksan tipi şeffaf yansıtmasız pleksiglass ön korumaya sahip olmalıdır.
- Teknik servis ve bakım koşulları düşünülerek skorbordlar gruplanmış data kabloları ile sade ve temiz iç yapıya sahip olmalıdır.
- Teknik servis ve bakım koşullarında hızlı çözüm sunmak ve güvenlik açısından skorbord içerisindeki kablolar kesik, eklenmiş ve soketsiz olmamalıdır.
- Sürücü kartları, kısa devre durumlarına karşı korumalı olmalıdır.
- Kullanılacak güç kaynakları CE belgeli olmalıdır.
- Ledlerin en az 50.000 saat kullanım ömrü olmalıdır.
- Devrede kullanılan entegre ve işlemciler; ST, Toshiba, Texas, NXP ya da Green Micro olmalıdır.
- Tüm sistemin işlemsel çalışma sıcaklıkları -40 ile +55 °C olmalıdır.
- Kullanılacak dış enerji ve data kabloları skorbord üretici firma tarafından onaylanan ölçü ve normlarda olmalıdır.
- Kullanılacak tesisat şeması ve sigorta değerleri skorbord üretici firma tarafından onaylanmalıdır.
- Data ve güç kabloları muhafazalı ve açıkta görünmeyecek şekilde yapılmalıdır. Bu işlem skorbord üretici firma onayına sunulmalıdır.
- Kumanda üzerinde yayın kuruluşları için data çıkışı bulunmalıdır.
- Üretici firma ISO 9001 Kalite Sistem Uygunluk Belgesi ve TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi'ne sahip olmalıdır.
- Ürün ROHS ve CE belgelerine sahip olmalıdır.
- Kullanım kılavuzu ve garanti belgesi teslim edilmelidir.
- Sistem, 2 yıl garantili olmalıdır.